

24.8.2016

LIVI/5000/06.04.01/2016

### Liikenneviraston määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Liikennevirasto on 24.8.2016 antanut maantielain (503/2005) 52 b §:n nojalla oheisen määräyksen tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta.

Määräys tulee voimaan 24.8.2016 ja on voimassa toistaiseksi.

Ylijohtaja



Mirja Noukka

Lakimies



Mirva Hannukainen

## Määräys

### **tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta**

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2016

Liikennevirasto on määrännyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain (503/2005) 52 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 566/2016:

---

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>Luku 1 Yleiset säännökset .....</b>	<b>3</b>
1 § Määräyksen tarkoitus .....	3
2 § Määräyksen soveltamisala.....	3
3 § Mainoksen sijoittamisilmoitus .....	3
4 § Määritelmät.....	3
<b>Luku 2 Mainoksen sijainti ja tekniset vaatimukset.....</b>	<b>4</b>
5 § Mainoksen sijoittaminen.....	4
6 § Vähimmäisetäisyydet.....	4
7 § Mainoksen ulkoasu .....	5
8 § Mainoksen koko .....	5
9 § Valaistut mainokset .....	5
10 § Itsevalaisevat mainokset .....	5
11 § Vaihtuväisältöiset mainokset .....	6
12 § Poikkeaminen .....	6
<b>Luku 3 Tilapäiset ilmoitukset .....</b>	<b>7</b>
13 § Ilmoituksen ulkoasu ja koko .....	7
14 § Vähimmäisetäisyys ja kiinnittäminen.....	7
15 § Ilmoituksen sijoittaminen .....	7
<b>Luku 4 Rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavan toiminnan ja siellä myytävien tuotteiden mainostaminen .....</b>	<b>9</b>
16 § Mainoksen sijoittaminen .....	9
17 § Mainoksen ulkoasu .....	9
18 § Valaistut mainokset .....	9
19 § Itsevalaisevat mainokset .....	9
20 § Vaihtuväisältöiset mainokset .....	10
<b>Luku 5 Voimaantulosäännökset .....</b>	<b>11</b>

## **Luku 1 Yleiset säännökset**

### **1 § Määräyksen tarkoitus**

Tämän määräyksen tarkoituksena on antaa tarpeellisia määräyksiä maantielain 52 §:ssä tarkoitettun tienpitoviranomaiselle tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. Lisäksi määräyksen tarkoituksena on antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä maantielain 52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta.

### **2 § Määräyksen soveltamisala**

Tätä määräystä sovelletaan tienvarsimainontaan ja -ilmoitteluun asema-kaava-alueen ulkopuolella tai asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitettulla liikennealueella.

### **3 § Mainoksen sijoittamisilmoitus**

Maantielain 52 §:n mukaiseen ilmoitukseen mainoksen sijoittamisesta on liitettävä

- 1) kartta, josta ilmenee mainoksen suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etäisyys maantiestä sekä sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
- 2) sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
- 3) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen ja
- 4) selvitys siitä, mitä reittiä mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitä varten.

### **4 § Määritelmät**

Tässä määräyksessä tarkoitetaan

- 1) *itsevalaisella* mainoksella mainostaulua, jossa mainospinta on itsevalaiseva
- 2) *valaistulla* mainoksella sellaista mainosta, jossa on ulkoinen valolähde.

## Luku 2 Mainoksen sijainti ja tekniset vaatimukset

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 §:ssä tarkoitetun ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvaa tienvarsimainontaa.

### 5 § Mainoksen sijoittaminen

Mainosta ei saa sijoittaa

- 1) liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet
- 2) moottori- tai moottoriliikennetien tai ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdan läheisyyteen (200 m)
- 3) tunnelin läheisyyteen (200 m) tai sillan alku- tai loppukohdan läheisyyteen (200 m)
- 4) maantien siltarakenteeseen tai maantietä ylittävään siltaan siten, että tien kaarteeseen tai liittymään muodostuu näkemäeste, eikä mainos saa olla kaarretta edeltävän suoran jatkeena
- 5) siten, että mainos peittää näkemää liikennevaloihin, liikenne-merkkeihin tai tiemerkintöihin tai heikentää niiden havaitsemista meluusteisiin eikä tien ja melusteen väliselle alueelle
- 6) riista-aidan aukon tai päätepisteen läheisyyteen (200 m) eikä palis-kuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdan läheisyyteen (200 m)
- 7) valaisemattomalle tieosuudelle, jos mainos on itsevalaiseva
- 8) paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta. Edellä mainittujen lisäksi tällaisia ovat mm.
  - varalaskupaikat
  - ohituskieltoalueet
  - paikat, jossa on jalkakäytävän/pyörätien alku- tai ylityskohta
  - mäkiset, mutkaiset tai onnettomuusalttiit tiejaksot
  - tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat)
- 9) valta-, kanta- ja seututeillä siten, että mainoslaitteen huoltotoimenpiteet suoritetaan ko. tieltä käsin

### 6 § Vähimmäisetäisyydet

Vähimmäisetäisyydet tiettyihin kohteisiin eriluokkaisten teiden varsilla on esitetty taulukossa.

Tieluokka	Moottoritiet Moottoriliikennetiet E-tiet	Valta- ja kantatiet	Muut maantiet
<b>Mainoksen vähimmäisetäisyys</b>			
Liittymästä (toisen maantien tai kadun liittymä, johon opastetaan suunnistustaululla)	1500 m ennen liittymää 1000 m liittymän jälkeen	500 m	300 m
Liikenteen ohjauslaitteesta (esimerkiksi liikennemerkestä) tai toisesta mainoksesta	200 m	100 m	100 m

Mainos tulee sijoittaa sellaiselle etäisyydelle maantiestä, että se kaatuessaan tiealueelle päin jää vähintään 10 metrin päähän tiealueen reunasta.

## **7 § Mainoksen ulkoasu**

Mainos ei saa sisältää

- tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia ja väriskaalaa
- häikäisyä aiheuttavia elementtejä tai heijastavaa materiaalia tai pintoja.

## **8 § Mainoksen koko**

Mainoksen suurin sallittu koko on 50 neliömetriä.

## **9 § Valaistut mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat valaistuja mainoksia.

- Mainoksen tulee olla tasaisesti valaistu, eikä valaistus saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin liikennemerkin heijastavuuden.
- Valaistun mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.

## **10 § Itsevalaisevat mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat itsevalaisevia mainoksia (sekä staattisia että vaihtuvaisältöisiä).

- Itsevalaiseva mainos ei saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Itsevalaisevan mainoksen valovoiman on oltava sellainen, että Liikenneviraston ohjejulkaisussa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt häiriövalon raja-arvot eivät ylitä. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.
- Pimeään aikaan mainospinnan keskimääräinen luminanssi saa olla enintään 300 kandela/m<sup>2</sup>.
- Hämärän aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmän kuin viisi kertaa ympäristön luminanssi.
- Itsevalaisevan mainostaulun tulee säätää automaattisesti kirkkauttaan ympäristön valoisuuden mukaan portaattomasti tai tihein portain.
- Itsevalaisevan mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.
- Itsevalaiseva mainos on sammutettava, jos se menee epäkuuntoon kokonaan tai osittain tai siinä muutoin ilmenee häiriöitä (esimerkiksi valopisteet välkkyvät tai palavat poikkeuksellisesti eri voimakkuuksilla).
- Jos laitteessa ei näytetä mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan.

## **11 § Vaihtuvasisältöiset mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat vaihtuvasisältöisiä mainoksia.

- Vaihtuvasisältöisen mainoksen tulee pysyä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan.
- Mainos ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa tai välähdyksiä.
- Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua välähtämällä suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen pimeän tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin liukumalla ja seuraavan syttyä vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen toteuttaa limittäin liukumalla ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana.

## **12 § Poikkeaminen**

Tienvarsimainoksen asettamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely perustuu kokonaisharkintaan ja MTL 52 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyessä voidaan yksittäisestä tässä luvussa annetusta määräyksestä poiketa perustellusta syystä.

## Luku 3 Tilapäiset ilmoitukset

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssä tarkoitettua tilapäistä ilmoittelua.

### 13 § Ilmoituksen ulkoasu ja koko

Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa.

Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.

Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.

*Tiealueelle* sijoitettavan ilmoituksen maksimikoko on 80 cm \* 120 cm.

Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

### 14 § Vähimmäisetäisyys ja kiinnittäminen

Ilmoitus tulee tien poikkisuunnassa sijoittaa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan. Ilmoitusta ei saa kiinnittää liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, ettei pylvästä vahingoiteta.

### 15 § Ilmoituksen sijoittaminen

Tämän luvun mukaisia tilapäisiä ilmoituksia ei saa sijoittaa

- moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen
- pääkaupunkiseudulla
  - kehäteille (Kehä I, II ja III)
  - Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3)
  - Hakamäentielle (maantie 100)
- alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä
- liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet
- ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin
- siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista
- 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
- paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta.



Edellä mainittujen lisäksi tällaisia ovat mm.

- varalaskupaikat
- ohituskieltoalueet
- paikat, jossa on jalkakäytävän/pyörätien alku- tai ylityskohta
- mäki- ja mutkaiset tai onnettomuusalttiit tiejaksot
- tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat).

## **Luku 4 Rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavan toiminnan ja siellä myytävien tuotteiden mainostaminen**

Tämä luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssä tarkoitettua rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

### **16 § Mainoksen sijoittaminen**

Tämän luvun mukaista ilmoitusta tai mainosta ei saa sijoittaa siten, että mainos peittää näkemää liikennevaloihin, liikennemerkkeihin tai tie-merkintöihin tai heikentää niiden havaitsemista.

### **17 § Mainoksen ulkoasu**

Mainos tai ilmoitus ei saa sisältää

- tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa
- häikäisyä aiheuttavia elementtejä eikä heijastavaa materiaalia tai pintoja.

### **18 § Valaistut mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat valaistuja mainoksia.

- Mainoksen tulee olla tasaisesti valaistuu, eikä valaistus saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin liikennemerkin heijastavuuden.
- Valaistun mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.

### **19 § Itsevalaisevat mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat itsevalaisevia mainoksia (sekä staattisia että vaihtuvaisältöisiä).

- Itsevalaiseva mainos ei saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
- Itsevalaisevan mainoksen valovoiman on oltava sellainen, että Liikenneviraston ohjejulkaisussa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt häiriövalon raja-arvot eivät ylitä. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.
- Pimeän aikaan mainospinnan keskimääräinen luminanssi saa olla enintään 300 kandela/m<sup>2</sup>.
- Hämärän aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmän kuin viisi kertaa ympäristön luminanssi.
- Itsevalaisevan mainostaulun tulee säätää automaattisesti kirkkauttaan ympäristön valoisuuden mukaan portaattomasti tai tihein portain.
- Itsevalaisevan mainoksen haltijan on varauduttava siihen, että mainos on ajastettavissa sammumaan samassa tahdissa kuin tienpitäjä mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yöllä.

- Itsevalaiseva mainos on sammutettava, jos se menee epäkuuntoon kokonaan tai osittain tai siinä muutoin ilmenee häiriöitä (esimerkiksi valopisteet välkkyvät tai palavat poikkeuksellisesti eri voimakkuuksilla).
- Jos laitteessa ei näytetä mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan.

## **20 § Vaihtuvasisältöiset mainokset**

Tämän säännöksen määräykset koskevat vaihtuvasisältöisiä mainoksia.

- Vaihtuvasisältöisen mainoksen tulee pysyä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan.
- Mainos ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa tai välähdyksiä.
- Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua välähtämällä suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen pimeän tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin liukumalla ja seuraavan syttyä vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen toteuttaa limittäin liukumalla ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana.

## **Luku 5 Voimaantulosäännökset**

Tämä määräys tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2016 ja on voimassa toistaiseksi.